

IC-salvestaja

## Kasutusjuhend



ICD-PX370

4-595-546-22(1) (EE)



## Spikri vaatamine

See on kasutusjuhend, mis annab juhtnööre IC-salvestaja põhitoimingute kohta.  
Spikker on veebijuhend.

Vaadake spikrit, kui soovite probleemi ilmnemisel lisateavet, teavet edasistesse toimingute ja võimalike lahendustesse kohta.


[http://rd1.sony.net/help/icd/p37/h\\_ce/](http://rd1.sony.net/help/icd/p37/h_ce/)



## Kaasasolevate elementide kontrollimine

- IC-salvestaja (1)
- LR03 (suurus AAA) patarei (2)
- Kasutusjuhend (see leht)
- Garantiikaart
- Rakenduse tarkvara, Sound Organizer 2 (sisseehitatud mällu salvestatud installifail, mille saate oma arvutisse installida.)

## Osad ja juhtelemendid




- 1 Sisseehitatud mikrofon (monofoonie)
- 2 (kõrvaklappliide) pesa
- 3 Kasutusnäidik
- 4 Eksraan
- 5 Nupp ●REC/PAUSE (salvestus/paus)
- 6 Nupp ■STOP
- 7 Juhtnupp (A DPC (digitaalne helikõrguse reguleerimine), ▼ ↵ A-B (A-B kordamine)/◀▶ (ülevaade/kiri tagasikerimine), ►► (märguanne/kiri edasikerimine))
- 8 Nupp ► (esita/sisesta)\*
- 9 • Nupp BACK/■ HOME (•: vajutage nuppu •: vajutage ja hoidke all)
- 10 Nupp T-MARK (loomärk)
- 11 Nupp OPTION
- 12 Sisseehitatud kõlar
- 13 Rihmaauk (teie IC-salvestajaga ei ole rihma kaasas)
- 14 USB-ühenduse pesa
- 15 (mikrofon) (PLUG IN POWER) pistik\*
- 16 Nupp VOL -/+ (helitugevus -/+)\*
- 17 Pesa kate
- 18 microSD-kardi pesa (kaardi pesa asub katte all)
- 19 USB-liugur
- 20 Lülitி HOLD•POWER
- 21 Patareipesa

\* Nupul ► (esita/sisesta), nupul VOL -/+ (helitugevus -/+) ja pesal (mikrofon) (PLUG IN POWER) on puutetäpp. Kasutage IC-salvestajaga töötamisel puutetäppi võrluseks.

## Teie uue IC-salvestaja proovimine

## Toote sisselülitamine



- 1 Libistage ja tõstke patareipesa kaant, sisestage LR03 (AAA-suurus) patareid öigetippi asetatud poolustega ja sulgege kaas.

- 2 Lülitage toide sisse.

## Toote sisselülitamine

Lükake ja hoidke all lülitit HOLD•POWER märgise POWER suunas, kuni kuvatakse kuvaken.

Toote väljalülitamiseks lükake lülitit HOLD•POWER märgise POWER suunas ja hoidke seda all, kuni ekraanile ilmub teade „Power Off“.


## Soovimatu toimingute väitmine (HOLD)

Lükake lülitit HOLD•POWER märgise HOLD poole.



IC-salvestaja olekuks HOLD väljatoomiseks libistage lülitit HOLD•POWER keskosa poole.

## Algsätted



IC-salvestaja esmakordsel sisselülitamisel kuvatakse ekraanil „Configure Initial Settings“. Seejärel saate valida kuva keele, seadistada kellaa ja lülitada piilku sisse/välja.

- 1 Valige Yes, et algasätted käivitada.




- 2 Valige kuva keel.

Saate valida järgmiste keelte seast:  
Deutsch (saks), English (inglise)\*, Español (hispaania), Français (prantsuse), Italiano (itaalia), Русский (vene), Türkçe (türki)


\*Vaike

- 3 Saate määradat praeguse aasta, kuu, päeva, kellaaja tundides ja minutites.




• Kella eelmisele seadistusele tagasimineks vajutage nuppu BACK/HOME.

- 4 Valige Next.



- 5 Valige ON või OFF, et piiksi sisse või välja lülitada.

Kui esialgne seaditus on valmis, kuvatakse lüpetamise teade ja seejärel ilmub menüü HOME ekraan.




- Köiki algseid sätti saate hiljem muuta. Üksikasjalikke juhtnööre vaadake spikrist.

- Kui sisestate patarei uuesti või vahetate need uute vastu, ilmub kella seadistuse ekraan ning kuvatakse ligikaudne viimane kuupäev ja kellaeg, mil te IC-salvestajat enne patareide eemaldamist kasutsite. Määra kellele taas praegune kellaeg.

- Kellaaja kontrollimiseks pärast algseadistamist lükake lülitit HOLD•POWER suunas HOLD.

## Salvestus



- Enne IC-salvestaja kasutamist veenduge, et lülitit HOLD•POWER oleks keskpunkti asendis.
- Iga olukorra jaoks saate valida salvestamisstseeni, tehes menüüs OPTION valiku Scene Select.

Salvestatud helifailid asuvad vaikimisi kausta FOLDER01 jaotises „Recorded Files“.

- 1 Valige menüüst HOME üksus „Record“.


Kuvaekraanile ilmub salvestamise ootekuva.



- 2 Valige kaust, kuhu soovite salvestatud failid salvestada. Helfailide salvestamiseks muusse kausta kui FOLDER01 looge uus kaust ja muutke uus kaust failide salvestamise sihtkaustaks. Üksikasjalikke juhtnööre vaadake spikrist.

- 3 Pöörake IC-salvestajat nii, et selle sisseehitatud mikrofon osutaks salvestusallikale suunus.

- 4 Vajutage nuppu ●REC/PAUSE. Algab salvestamine, ekraanile ilmub kiri REC ja kasutusnäidik süttib punaselt. Nupu ●REC/PAUSE vajutamine ja hoidmine ei käivita salvestamist. See peatab teie IC-salvestaja salvestamiseks.




Salvestamise ajal kuvatakse salvestustaseme juhis (A). Reguleerige sisseehitatud mikrofoni suunda, vahemaid heliallikaga või mikrofoni tundlikkuse sätteid, et üksuses ■ esitatud sisendi tase jäeks 3/6 või 4/6 juurde, mis sobib optimaalsesse vahemikku, nagu on ülalpool näidatud.

- 5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu ■STOP. Ekraanile ilmub kiri „Saving...“ ja ekraanil kuvatakse taas salvestamise ootekuva.

Pärast salvestamise lõpetamist saate nuppu ► vajutades äsja salvestatud faili taasesitada.

## Kuulamine




Salvestatud helifailid asuvad vaikimisi kausta FOLDER01 jaotises „Recorded Files“.

- 1 Valige menüüst HOME jaotis „Recorded Files“.

- 2 Valige „Folders“ – „Built-In Memory“ – „FOLDER01“ ja vajutage seejärel nuppu ►. MicroSD-kaardile salvestatud helifailide kuulamiseks valige „Folders“ – „SD Card“.

- 3 Valige soovitud fail. Taasesitus algab.




- 4 Vajutage taasesituse lõpetamiseks nuppu ■STOP.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOL -/+.
- Sisseehitatud kõlar on mõeldud peamiselt salvestatud helifailide kuulamiseks. Kui helitugevus pole piisavalt tugev või kui teil on raskusi kuulatavast aru saamisega, siis kasutage kõrvaklappe (pole komplektis).
- Kui valite üksuse „Recorded Files“, kuvatakse ekraanile salvestatud failide otsingu kategooriad. Võite valida ühe otsingukategooria järgmiste seast: „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ või „Folders“.

## Loomärgi lisamiseks

Loomärgi saate lisada kohta, kust soovite faili hiljem jagada või taasesituse ajal üles leida. Iga faili kohta saab lisada kuni 98 loomärki. Samuti saate loomärke lisada salvestamise ajal.

## Kustutamine



- 1 Märkus

Faili kustutamisel pole seda võimalik taastada.


- 2 Valige salvestatud failide loendist faili, mida soovite kustutada või taasesitage faili, mida soovite kustutada.

- 3 Valige menüüst OPTION valik Delete a File.



Kuvatakse „Delete?“ ja valitud fail taasesitatakse, et selle kinnitatakse.

- 3 Valige seadistus „Yes“.



Ilmub teade „Please Wait“ ja jäab ekraanile, kuni valitud fail on kustutatud.



IC jrašymo įrenginys

## Naudojimo instrukcija



ICD-PX370

4-595-546-22(1) (LT)



## Žinynas


Tai yra naudojimo instrukcijos, kuriose pateikiami nurodymai, kaip naudoti IC jrašymo įrenginių.  
Žinynas yra internetinis vadovas.  
Žr. žinyną, kai reikia daugiau informacijos, norite sužinoti, kaip valdyti įrenginių ar išspręsti iškilusias problemas.

[http://rd1.sony.net/help/icd/p37/h\\_ce/](http://rd1.sony.net/help/icd/p37/h_ce/)


## Pateiktų elementų tikrinimas

- IC jrašymo įrenginys (1)
- LR03 (AAA dydžio) šarminiai maitinimo elementai (2)
- Naudojimo instrukcija (šis lapas)
- Garantijos kortelė
- Programinė įranga „Sound Organizer 2“ (diegimo programos failas yra vidinėje atmintyje, kad jį galėtumėte įdiegti kompiuteriye)

## Dalys ir valdikliai




- Integruotas mikrofonas (monofoninis)
- Earpiece (ausinių) lizdas
- Valdymo indikatorius
- Ekrano langas
- REC/PAUSE (leisti/pristabdyti) mygtukas
- STOP mygtukas
- Valdymo mygtukas (▲ DPC (skaitmeninis žingsnis valdymas), ▼ DPC (kartoti A-B)/◀◀ (peržiūra/greitai sukti atgal), ▶▶ (perėjimas/greitai sukti pirmyn))
- ▶ (paleisti/jvesti) mygtukas\*
- BACK/HOME mygtukas (•: paspausti, -: paspausti ir palaikyti)
- T-MARK (garso takelio žyma) mygtukas
- OPTION mygtukas
- Integruotas garsiakalbis
- Dirželio anga (dirželis per prie jūsų IC jrašymo įrenginio nepridedamas)
- USB jungties skyrius
- (mikrofono) (PLUG IN POWER) lizdas\*
- VOL -/+ (garsumas -/+ ) mygtukas\*
- Lizdo dangtelis
- „microSD“ kortelės lizdas (kortelės lizdas yra po dangteliu)
- USB slankiklis
- HOLD•POWER jungiklis
- Maitinimo elementų skyrius

\* Ant ▶ (paleisti/jvesti) mygtuko, VOL -/+ (garsumo -/+) mygtuko ir (mikrofono) (PLUG IN POWER) lizdo yra lytėjimo taška. Valdydami IC jrašymo įrenginį lytėjimo tašką naudokite kaip atskaitos tašką.

## Išbandykite savo naujajį IC jrašymo įrenginį

## Maitinimo įjungimas



- Pastumkite ir pakelkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį, laikydami tinkamo poliškumo jdékite LR03 (AAA dydžio) šarminius maitinimo elementus ir uždarykite dangtelį.

- Junkite maitinimą.

## Kaip įjungti maitinimą

HOLD•POWER jungikli pastumkite link POWER ir palaikykite, kol bus rodomas lange ekranas.  
Norédami maitinimą išjungti, HOLD•POWER jungikli stumkite link POWER, kol ekrano lange bus rodomas užrašas „Power Off“.


## Apsauga nuo netyčinio įjungimo (HOLD)

HOLD•POWER jungikli stumkite link HOLD.



Norédami išjungti IC jrašymo įrenginio būseną HOLD, HOLD•POWER jungikli stumkite link centro.

## Pradiniai nustatymai



Pirmą kartą įjungus IC jrašymo įrenginį, ekrano lange pateikiamas „Configure Initial Settings“ ekranas. Tada galite pasirinkti ekrano kalbą, nustatyti laikrodį ir įjungti arba išjungti pyptelėjimo garsą.

- Pasirinkite „Yes“, jei norite nustatyti pradinius nustatymus.




- Pasirinkite ekrano kalbą.

Galite rinktis iš šių kalbų:  
Deutsch (vokiečių), English\* (anglų), Español (ispauñ), Français (prancūz), Italiano (itali), Русский (rusų), Türkçe (turku)


\* Numatytais nustatymas

- Nustatykite dabartinius metus, mėnesį, dieną, valandas ir minutes.



Norédami grižti į ankstesnį laikrodžio nustatymo elementą, paspauskite BACK/HOME.

- Pasirinkite „Next“.



- Norédami įjungti arba išjungti pyptelėjimo garsą, pasirinkite ON arba OFF.

Kai pradiniai nustatymai baigtini, parodomos pranešimas apie užbaigimą, o tada meniu HOME.




- Galite keisti bet kurią pradinio nustatymo reikšmę bet kada vėliau. Išsamiai instrukcijų žr. žinynę.

Kai vėl įdedate maitinimo elementus arba kai juos pakeičiate naujais, rodomas laikrodžio nustatymo ekranas ir apytikslė data ir laikas, kada IC jrašymo įrenginį naudojote paskutinį kartą prieš išimdami maitinimo elementus. Laikrodži vėl nustatykite pagal dabartinių laikų.

Norédami dabartinių laikų patikrinti po pradinii nustatymų, HOLD•POWER jungikli pastumkite link HOLD.

## Irašymas

Integruotas mikrofonas —



- Prieš IC jrašymo įrenginį pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad HOLD•POWER jungiklis yra centrinio taško padėtyje.

Kiekvienu konkrečiu atveju tinkama jrašymo sceną galite pasirinkti meniu OPTION pasirinkdamis „Scene Select“.

Pagal numatytuosius nustatymus jrašyti garso failai laikomi „FOLDER01“, „Recorded Files“ dalyje.


- Meniu HOME pasirinkite „Record“.  
Ekrano lange rodomas jrašymo budėjimo ekranas.



- Pasirinkite aplanką, kuriame jrašytus failus norite išsaugoti.  
Norédami garso failus išsaugoti kitame nei „FOLDER01“ aplankę, surukite naują aplanką ir failo saugojimo paskirties aplanką pakeiskite į naujają aplanką. Išsamiai instrukcijų žr. žinynę.

- IC jrašymo įrenginį padėkite taip, kad integruotas mikrofonas būtų nukreiptas į jrašo šaltinį.

- Paspauskite REC/PAUSE.  
Pradedamas jrašymas, ekrane rodoma REC ir valdymo indikatorius šviečia raudonai.  
Paspaudus ir palaikius mygtuką REC/PAUSE jrašymas néra pradedamas. Taip padarius IC jrašymo įrenginio jrašymas pristabdomas.




Irašant rodomas jrašymo lygio vadovas (A).  
Sureguliuokite integruoto mikrofono kryptį, atstumą iki garso šaltinio arba mikrofono jaunumo nustatymą, kad rodomas jvesties lygis būtų 3/6 arba 4/6, kuris atitinka pirmiau parodytą optimalų diapazoną.

- Norédami sustabdyti jrašymą, paspauskite STOP.  
Ekrane rodoma „Saving...“, po to vėl rodomas jrašymo budėjimo ekranas.

Sustabdė jrašymą, kai tik jrašytą failą galite paleisti paspausdami ►.

## Klausymasis



Pagal numatytuosius nustatymus jrašyti garso failai laikomi „FOLDER01“, „Recorded Files“ dalyje.

- Meniu HOME pasirinkite „Recorded Files“.

- Pasirinkite „Folders“ – „Built-In Memory“ – „FOLDER01“ ir tada paspauskite ►.

Norédami klausytis „microSD“ kortelėje laikomų jrašytų garso failų, pasirinkite „Folders“ – „SD Card“.

- Pasirinkite norimą failą.  
Pradedama atkurti.



- Norédami sustabdyti atkūrimą, paspauskite STOP.


- Norédami sureguliuoti garsumą, paspauskite VOL -/+.
- Įmontuotas garsiakalbis daugiausia skirtas jrašytiems garso failams patikrinti. Jei garsumas nepakankamas arba jei sunku suprasti, ką girdite, naudokite ausines (nepridedamios).
- Kai pasirenkate „Recorded Files“, ekrano lange rodomas saugomų failų paeikškos kategorijos. Galite pasirinkti vieną iš šių paeikškos kategorijų: „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ arba „Folders“.

## Kaip įtraukti garso takelio žymą

Vietoje, ties kuriu vėliau failas turės būti padalytas arba kurios ieškosite atkurdami, galima įtraukti garso takelio žymą. Į kiekvieną failą galima įtraukti iki 98 garso takelio žymų.

Garso takelio žymų galima įtraukti ir jrašant.


## Naikinimas



Panaikinę failą jo atkurti nebegalésite.


- Irašytų failų sąraše pasirinkite norimą naikinti failą arba ji atkurtite.

- OPTION menu pasirinkite „Delete a File“.



Rodoma „Delete?“ ir pasirinktas failas paleidžiamas jums patvirtinti.

- Pasirinkite „Yes“.



Rodoma „Please Wait“, kol panaikinamas pasirinktas failas.



IC rakstītājs

## Lietošanas instrukcijas




ICD-PX370

4-595-546-22(1) (LV)




(1)



## Komplektācijas pārbaude

- IC rakstītājs (1)
- LR03 (AAA lieluma) sārma baterijas (2)
- Lietošanas instrukcijas (šī lapa)
- Garantijas karte
- Lietojumprogrammatūra Sound Organizer 2 (Instalēšanas programmas fails ir saglabāts iebuvētajā atmiņā, lai to varētu instalēt datorā.)

## Daļas un vadības elementi




- 1 lebuvētais mikrofons (monofonisks)
- 2 Ligzda (austiņas)
- 3 Darbības indikators
- 4 Displeja logs
- 5 Poga REC/PAUSE (ierakstīt/pauze)
- 6 Poga STOP
- 7 Vadības poga (▲ DPC (Digital Pitch Control – digitālā augstuma vadība), ▼ A-B (atkātot A-B)/I◀ (meklēt atpakaļ/ātri attīt), ▶▶ (meklēt uz priekšu/ātri pārtīt))
- 8 Poga ▶ (atskanot/ievadīt)\*
- 9 Poga • BACK/• HOME (•: nospiest, •: nospiest un turēt)
- 10 Poga T-MARK (ieraksta atzīme)
- 11 Poga OPTION
- 12 lebuvētais skaļrunis
- 13 Atvere siksniņai (IC rakstītāja komplektācijā siksniņa nav iekļauta.)
- 14 USB savienotājs nodalījums
- 15 Ligzda (mikrofons) (PLUG IN POWER)\*
- 16 Poga VOL -/+ (skajums -/+)\*
- 17 Slotu vāciņš
- 18 microSD karšu slots (Karšu slots atrodas zem vāciņa.)
- 19 USB slīdētā svira
- 20 Slēdzis HOLD•POWER
- 21 Bateriju nodalījums

\* Pogai ▶ (atskanot/ievadīt), pogai VOL -/+ (skajums -/+) un ligzdai (mikrofons) (PLUG IN POWER) ir satāvāms punktiņš. Lietojoj IC rakstītāju, sataustāmo punktiņu izmantojiet kā atskaites vietu.

## Jūsu jaunā IC rakstītāja izmēģināšana

## Ieslēgšana



- ① Pabīdīt un paceliet bateriju nodalījuma vāciņu, ievietojoj LR03 (AAA lieluma) sārma baterijas ar pareizo polaritāti un aizveriet vāciņu.

- ② Ieslēdziet barošanu.

## Lai ieslēgtu barošanu

Bidet slēdzi HOLD•POWER atzīmes POWER virzienā un turiet, līdz klūst redzams loga rādījums.

Lai ieslēgtu barošanu, bidet slēdzi HOLD•POWER atzīmes POWER virzienā un turiet, līdz displeja logā tiek parādīts uzraksts "Power Off".


## Lai nepieļautu nejaunas darbības (HOLD)

Bidet slēdzi HOLD•POWER atzīmes HOLD virzienā.




💡 Lai IC rakstītāju atbrīvotu no aizturēšanas stāvokļa HOLD, bidet slēdzi HOLD•POWER uz vidi.

## Sākotnējie iestatījumi



Kad pirmoreiz ieslēdzat savu IC rakstītāju, displeja logā tiek parādīts ekrāns "Configure Initial Settings". Pēc tam varat izvēlēties displeja valodu, iestatīt pulksteni un izslēgt/izslēgt pīkstiena signālu.

- ① Izvēlēties "Yes", lai palaistu sākotnējo iestatījumu norādišanas procedūru.




- ② Izvēlēties displeja valodu.

Varat izvēlēties kādu no šim valodām:  
Deutsch (vācu), English\* (angļu), Español (spānu), Français (franču), Italiano (itāliešu), Русский (krievu), Türkçe (turku)

\* Noklusējuma iestatījums

- ③ Iestatīt pašreizējo gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes.




💡 Lai atgriezties pie iepriekšējā pulksteņa iestatīšanas elementa, nospiediet BACK/HOME.

- ④ Izvēlēties "Next".



- ⑤ Izvēlēties ON vai OFF, lai attiecīgi ieslēgtu vai izslēgtu pīkstiena skanu.

Kad sākotnējo iestatījumu norādišana ir pabeigta, tiek parādīts izpildes ziņojums, un klūst redzams izvēlnes HOME ekrāns.




💡 Varat iebirkuba sākotnējo iestatījumu vēlāk mainīt jebkuri laikā.

Detalizētas instrukcijas skatiet palīdzības norādiņus.  
Pēc tam, kad ievietojet baterijas vietā vai aizstājat baterijas ar jaunām, tiek attēlots pulksteņa iestatījuma rādījums, un datums un laiks aptuveni atbilst brīdim, kad pēdējoreiz lietojāt IC rakstītāju pirms bateriju izņemšanas. Vēlreiz iestatīt pulkstenim pašreizējo laiku.

Lai pēc sākotnējo iestatījumu norādišanas pārbaudītu pašreizējo laiku, bidet slēdzi HOLD•POWER virzienā uz HOLD.

## Ierakstīšana



💡 Pirms sākat lietot IC rakstītāju, pārliecinieties, vai slēdzis HOLD•POWER atrodas centrāla punkta pozīcijā.

Varat izvēlēties ierakstīšanas ainu katrai situācijai, izvēlnē OPTION atlasot "Scene Select".

Pēc noklusējuma ierakstītie audio faili tiek saglabāti "Recorded Files" mapē FOLDER01.

- ① Izvēlnē HOME atlasiet "Record".

Displeja logā tiek atvērts ierakstīšanas gaidīšanas ekrāns.

## STOP

0 m 00 s

FOLDER01

- ② Norādīt mapi, kurā vēlaties saglabāt ierakstītos failus.

Lai saglabātu audio failus mapē, kas nav FOLDER01, izveidojiet jaunu mapi un mainiet saglabāšanas mērķa mapi uz jauno mapi.

Detalizētas instrukcijas skatiet palīdzības norādiņus.

- ③ Novietojiet IC rakstītāju tā, lai iebūvētais mikrofons būtu vērsts ierakstīmā avota virziņā.

- ④ Nospiediet REC/PAUSE.

Tiks sākta ierakstīšana, displejā tiek parādīts uzraksts REC, un darbības indikators iedegsies sarkanā krāsā.

Nospiežot un turot nospiestu pogu REC/PAUSE, ierakstīšana netiek sākta. Šādi rīkojoties, IC rakstītājam tiek iestatīta ierakstīšanas pauze.

## REC

23 m 45 s

FOLDER01


Ierakstīšanas laikā tiek rādīta ierakstīšanas līmena atsauce (A). Regulējiet iebūvētā mikrofona orientāciju, attālumu no skaņas avota vai mikrofona jutīguma iestatījumu, lai ievades līmenis, ko rāda ■, atrastos pie atzīmes 3/6 vai 4/6, kas atbilst optimālajam diapazonam (sk. attēlu iepriekš).

- ⑤ Nospiediet STOP, lai apturētu ierakstīšanu.

Displejā tiek parādīts uzraksts "Saving...", un pēc tam displejā tiek atjaunots ierakstīšanas gaidīšanas ekrāns.

Kad ierakstīšana ir apturēta, varat nospiest ►, lai atskaņotu ierakstīto failu.

## Klausīšanās



Pēc noklusējuma ierakstītie audio faili tiek saglabāti "Recorded Files" mapē FOLDER01.

- ① Izvēlnē HOME atlasiet "Recorded Files".

- ② Izvēlēties "Folders" – "Built-In Memory" – "FOLDER01" un pēc tam nospiediet ►.

Lai klausītos microSD kartē saglabātos audio failus, izvēlēties "Folders" – "SD Card".

- ③ Izvēlēties vajadzīgo failu.

Tiks sākta atskaņošana.

## PLAY

161010\_0706.mp3

1n:23 m 45 s

10/10

FOLDER01

- ④ Nospiediet STOP, lai apturētu atskaņošanu.

💡 Spiediet VOL -/++, lai regulētu skajumu.  
• Lebuvētais skaļrunis ir galvenokārt paredzēts ierakstīto audio failu pārbaudei. Ja jums šķiet, ka skajums ir nepieciešams, vai ir grūtības saprast dzirdēto, izmantojiet austīnas (nejetilpst komplektācijā).


• Ja izvēlēties "Recorded Files", displejā tiek parādītas saglabāto failu meklēšanas kategorijas. Varat izvēlēties kādu no meklēšanas kategorijām – "Latest Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" vai "Folders".

## Lai pievienotu ieraksta atzīmi

Ieraksta atzīmē varat pievienot vietā, kurā vēlāk paredzēts sadalit failu vai kuru vēlaties atrast atskaņošanas laikā. Katram failam varat pievienot līdz 98 ieraksta atzīmēm.

Ieraksta atzīmes var pievienot arī ierakstīšanas laikā.

## Dzēšana



## Piezīme

Tiklīdz fails ir izdzēsts, to vairs nevar atjaunot.

- ① Ierakstīto failu sarakstā izvēlēties dzēšamo failu vai atskaņojet dzēšamo failu.

- ② Izvēlnē OPTION norādīt "Delete a File".

## Protect

Delete a File

Delete All Files

Move/Copy File

File Information

Tiek parādīts uzraksts "Delete?", un tiek sākta izvēlēta faila atskaņošana, lai varat sniegt apstiprinājumu.

- ③ Izvēlēties "Yes".

## 161010\_0706.mp3

Delete?

Yes

No

Tiek parādīts uzraksts "Please Wait", un tas ir redzams, kamēr fails nav izdzēsts.

